

Anleitung

ECO COTTON

Top in A-Linie

Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

Qualität:

Eco Cotton (Gründl)
100 % Baumwolle (biologisch)
50 g / 105 m



7 (8) x

1 x

Größe: 34/36 (38/40)

Verbrauch:

ca. 350 (400) g Fb. 04 (sand),
ca. 50 g Fb. 18 (schwarz)

Muster:

Fallmaschen-Lochmuster: (Maschenzahl teilbar durch 3 plus 2 RM)

1. R: (= Hinr.) zwischen den RM li M str.

2. R: (= Rückr.) 1 RM, * 1 U, 1 M li, ab * stets wd., 1 RM

3. R: 1 RM, * 3 M nacheinander wie zum li str. abh., dabei die U fallen lassen und die M lang ziehen. Die M zurück auf die linke Nadel heben, dann diese 3 M re verschr. zus. str., dabei die M auf der linken Nadel lassen, 1 U, die 3 M nochmals re verschr. zus. str. und dann die M von der linken Nadel gleiten lassen, ab * stets wd., 1 RM

4. R: zwischen den RM li M str.

Die 1.–4. R stets wd..

Kettrandmaschen:

Am Reihenanfang re verschr. str., am Reiheneende abh., dabei den Faden vor die RM legen.

Abnahmen am rechten Arbeitsrand: (im Fallmaschen-Lochmuster für die seitliche Schrägung) Abgenommen wird immer in einer 3. R des Fallmaschen-Lochmusters. Dafür nach der RM 6 M nacheinander wie zum li str. abh., dabei die U fallen lassen, die M langziehen, die 6 M wieder zurück auf die li Nadel heben, dann diese 6 M re verschr. zus. str., dabei die M auf der linken Nadel lassen, 1 U und nochmals re verschr. zus. str. und dann die M von der linken Nadel gleiten lassen (= 3 M weniger)

Abnahmen am linken Arbeitsrand: (im Fallmaschen-Lochmuster für die seitliche Schrägung) Bis 7 M (incl. RM, die U aber nicht mitzählen) vor Reiheneende str., dann die 6 M vor der RM wie bei den Abnahmen am rechten Arbeitsrand beschrieben str., 1 RM.

Abnahmen für die Armausschnitte:

Jeweils am Reihenanfang, immer in den 1. und 2. Musterreihen 3 M abk..

Maschenprobe: (Fallmaschen-Lochmuster)

26 M x 24 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung: (abweichende Angaben für Größe 38/40 stehen in Klammern)

Rückenteil:

123 (135) M plus 2 RM in Fb. beige anschlagen, mit einer Hinr. beginnen und im Fallmaschen-Lochmuster str.. Für die seitliche Schrägung in Höhe von 8 cm (= 18 R) ab Anschlag in der folgenden Hinr. (= eine 3. Musterreihe des Fallmaschen-Lochmusters) am rechten und linken Arbeitsrand je 3 M abn. (= 119 (131) M). Diese Abnahmen noch 3 x i. j. folgenden 20. R wdh. (= 101 (113) M). In einer Gesamthöhe von 35 (36,5) cm (= 84 (88) R) ab der folgenden Hinr. für die Armausschnitte beids. 3 M abk.. Diese Abnahmen noch 3 x i. j. 4. R, d. h. in allen 1. und 2. Musterreihen, wdh. (= 77 (89) M). In Höhe von 18 (19,5) cm (= 44 (48) R) ab Armausschnitt die M locker abk., dabei re M str..

Vorderteil:

Wie das Rückenteil arbeiten.

Fertigstellung:

Die Seitennähte schließen. Die Schulternähte über je 4 (5) cm schließen. 22 (24) cm bleiben für den U-Boot- Ausschnitt offen. Die Unterkante, die Armausschnitte und den U-Bootausschnitt mit 1 Rd. KM in Fb. schwarz umhäkeln. Dabei die KM locker häkeln, etwas länger ziehen und nur i. j. 2. M einstecken, damit sich die umhäkelten Ränder nicht wellen.

Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n)

R = Reihe(n)

Hinr. = Hinreihe(n)

Rückr. = Rückreihe(n)

M = Masche(n)

RM = Randmasche(n)

str. = stricken

zus. str. = zusammen stricken

U = Umschlag (Umschläge)

wdh. = wiederholen

beids. = beidseitig

i. j. = in jeder

li = links

re = rechts

abn. = abnehmen

abk. = abketten

abh. = abheben

verschr. = verschränkt

Rd. = Runde(n)

KM = Kettmasche(n)

Schnittskizze (cm) :

